



TGE ELEKTRYCZNA PRZECINARKA DO ROLEK

Elektryczne urządzenie do szybkiego i precyzyjnego cięcia różnych materiałów nawiniętych na rolki. Urządzenie umożliwia cięcie rolek na wymaganą szerokość.

- ⇒ Łatwe w obsłudze urządzenie, zaprojektowane do szybkiego i precyzyjnego przecinania rolek na wymagane szerokości.
- ⇒ Pozwala na zmniejszenie objętości magazynu poprzez utrzymywanie na stanie tylko rolek o pełnej szerokości oraz skrócenie czasu oczekiwania na pocięcie materiału na żądaną szerokość
- ⇒ Gwarantowana elastyczność cięcia: możliwość cięcia rolek nawiniętych na różne średnice tub: 76mm, 57 mm oraz 50mm
- ⇒ Aktywacja rotacji rolki i trzpienia za pomocą przycisku na uchwycie ręcznym
- ⇒ Zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki osłonie zabezpieczającej ze stopniowym odkrywaniem ostrza podczas procesu cięcia

ZASTOSOWANIE:

- Folie winylowe
- Folie barwione
- Materiały odblaskowe
- Taśmy aplikacyjne
- Dwustronne taśmy samoprzylepne
- Folie ochronne do laminowania
- Materiały do wydruków
- Polietylen
- Poliwęglan
- I inne





Podwójnie fazowane ostrze (standard). Pojedynczo fazowane ostrze do odcinania tkanin i wąskich pasków materiału 5 cm (opcjonalnie)

Wygodny uchwyt ręczny z przyciskiem startowym



Cyfrowy wyświetlacz z pomiarem cięcia (opcjonalnie)



Manualna blokada wałka (pokrętko)

Nowa konstrukcja stóp




Dodatkowy wspornik dla rolek o średnicy 50 mm i 57 mm (opcjonalnie)



Łatwe przesuwanie głowicy tnącej na chromowanym pręcie z blokadą ręczną

Łatwa wymiana tulei wałka



Hamulce ostrza tnącego zalecane przy cięciu tkanin i wymagających materiałów (opcjonalnie)



Prowadnica z miarką do wizualizacji rozmiarów ciętej rolki

TGE 1600

TGE 2100

Szerokość robocza	1600 mm	2100 mm
Maksymalna zewnętrzna średnica rolki	Ø 210 mm	Ø 210 mm
Prędkość obrotów trzpienia (niezmienna)	370 obrotów/min	370 obrotów/min
Średnica rolki	Ø 76 mm standard Ø 57 mm opcjonalnie Ø 50 mm opcjonalnie	Ø 76 mm standard Ø 57mm opcjonalnie Ø 50 mm opcjonalnie
Ostrze podwójnie fazowane (standard) Ostrze pojedynczo fazowane (opcjonalnie)	Ø 245 mm	Ø 245 mm
Ostrze	5mm-3mm (opcjonalnie)	5mm-3mm (opcjonalnie)
Zasilanie	230V- 50 Hz - 1500W	230V- 50 Hz - 1500W
Wymiary	2350 x 900 x 1600 mm	2850 x 900x 1600mm
Waga	120kg	140 kg
Wymiary z opakowaniem	2650 x 1150 x 1400 mm	3000x 1000x 1550mm
Waga z opakowaniem	205kg	260kg

SoftPlast

Produkowane zgodnie
z normami CE

Dystrybutor w Polsce

SoftPlast

ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin tel./
fax.: +48 63 245 36 50 www.softplast.pl