



FLEXADOME

SYSTEM POWLEKANIA NAKLEJEK Z GWARANTOWANYM EFEKTEM 3D

Szybki i praktyczny system do wykonywania trójwymiarowych etykietek i naklejek.
Wykorzystuje przyjazną dla środowiska żywicę jednoskładnikową UV, bezpieczną dla użytkownika.

- > Innowacyjny system domingujący, pozwalający na wykonanie etykiet o dowolnych kształtach i wymiarach z uzyskaniem efektu 3D. Odpowiedni dla nośników samoprzylepnych oraz innych tradycyjnie drukowanych materiałów.
- > Jak to działa: na materiał za pomocą dozownika nakładana jest jednoskładnikowa żywica UV, która następnie jest suszona i utwardzana w wygrzewarce UV.
- > Oszczędność czasu: uruchamianie i wyłączenie systemu przyciskiem.
- > Brak odpadów: resztek żywicy, dysz i plastikowych kartridży.
- > Doskonała elastyczność produktów obrabianych żywicą, nawet przy późniejszym nanoszeniu ich na zakrzywione powierzchnie.
- > Łatwy w użyciu i bezpieczny dla operatora, nie wymaga czyszczenia po zakończeniu pracy, nie wymaga konserwacji.

ZASTOSOWANIE:

- Naklejki z PVC i poliestru
- Nośniki samoprzylepne
- Metalowe identyfikatory dla psów
- Pinezki
- Materiały nadrukowane
- I wiele innych...



1 ZAAWANSOWANY SYSTEM

Odpowiedni do profesjonalnej produkcji na dużą skalę

Złożony z : wygrzewarki UV, 2 tacki, skomputeryzowany dozownik



2 tacki (w standardzie) wyposażone w uchwyty magnetyczne do przytrzymywania etykiet



2 INTELIGENTNY SYSTEM

Odpowiedni do profesjonalnej produkcji na mniejszą skalę

Złożony z : wygrzewarki UV, 2 tacki, manualny dozownik



Łatwy w użyciu timer do ustawiania parametrów cyklu suszenia

Lampy UV o długiej żywotności

Polecenie uruchamiania sterowane pedałem nożnym

Dozownik żywicy z pojemnikiem na 1 kg puszkę

3 ZESTAW STARTOWY

Zestaw startowy odpowiedni do przetestowania systemu

Złożony z : mini wygrzewarki UV, strzykawki, żywice (1/2kg)



Wielofunkcyjny cyfrowy licznik czasu, umożliwiający ustawienie czasu dozowania dla różnych typów etykiet (system zaawansowany)



Gotowa do użycia jednoskładnikowa żywica dla uzyskania doskonałych rezultatów

Maksymalna szerokość arkusza do wygrzewarki UV	300 x 400 mm
Zasilanie wygrzewarki	230/240 V- 50/60 Hz - 150 W
Wymiary wygrzewarki (szer. x gł. x wys.)	850 x 460 x 300 mm
Waga wygrzewarki	40 kg
Maksymalne ciśnienie dozownika	6 bar
Zasilanie dozownika	230/240 V- 50/60 Hz - 100 W
Wymiary dozownika (szer. x gł. x wys.)	330 x 260 x 600 mm
Waga dozownika	4 kg
Całkowite wymiary z opakowaniem Wygrzewarka + dozownik (szer. x gł. x wys.)	1250 X 900 X 1000 mm
Całkowita waga Wygrzewarka + dozownik	50 kg

JEDNOSKŁADNIKOWA ŻYWICA UV

- Gotowa do użycia, bez potrzeby mieszania składników
- Bez efektu żółknięcia: zintegrowana ochrona UV do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Czas schnięcia to tylko 10-12 minut
- Średnie zużycie na cm²: około 0,18 gr
- Z 1 gr żywicy można wykonać 5-6 cm² etykiet
- Żywica nie zawiera pęcherzyków powietrza dając doskonałą odporność na wilgoć
- Brak nieprzyjemnych zapachów
- Nie zawiera szkodliwych składników, żywica nie jest toksyczna przy wdychaniu lub kontakcie ze skórą
- Może być przechowywana do jednego roku w oryginalnej puszcze, zachowując tą samą odporność na wilgoć



Wymaga użycia kompresora powietrza (brak w zestawie)
Flexa oferuje cichy, bezolejowy model: 230V -50Hz - 60db

Dystrybutor w Polsce

Produowane zgodnie z normami CE



SoftPlast

SoftPlast | ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin | tel./fax: +48 63 245 36 50
www.softplast.pl