

Cechy urządzenia:

- urządzenia na gorące powietrze,
- niewielki ciężar i wygodny uchwyt,
- zakres zgrzewania zakładkowego o szerokości 20 i 40mm,
- płynna regulacja temperatury w zakresie od 20 do 700°C,
- dysza główna posiada uniwersalny rozmiar odpowiadający różnorodnym kształtom dysz nasadowych,
- szeroki zakres akcesoriów,
- dmuchawa zgrzewająca wyposażona jest w płynną regulację temp. grzania oraz opcję schładzania elementu grzejnego,
- urządzenie dostępne w modelach: L, TUBE, VENTO,
- zgrzewarki o mocy 1500W lub 3000W w zależności od modelu.



ZGRZEWARKI RĘCZNE

APLIKACJE

ZGRZEWANIE
ZAKŁADKOWE

FORMOWANIE
I OBKURCZANIE

LUTOWANIE RUR,
ZŁĄCZEK, ZDERZAKÓW

ZGRZEWANIE LINOLEUM,
PVC I FOLII DACHOWYCH



ZASTOSOWANIE

PRODUKCJA PLANEK, NAMIOTÓW I POKROWCÓW,
BANERÓW REKLAMOWYCH,
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY, TAPICERKA SAMOCHODOWA,
SEKTOR BUDOWLANY I DEKARSTWO,
PRODUKCJA BASENÓW, FOLII DO OCZEK WODNYCH,
ZBIORNIKÓW

SoftPlast

BIURO HANDLOWE MAGAZYN SERWIS
ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin
tel./fax: 63 245 36 50
www.softplast.pl biuro@softplast.pl

Zdjęcie	Dane techniczne	
	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Moc grzejna	1500 W
	Temperatura	Płynna / 700°C
	Poziom hałasu	<70 db
	Waga	1,2 kg
	QUICK-L ELECTRONIC	Typ wirnika

Zdjęcie	Dane techniczne	
	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Moc grzejna	1500W
	Temperatura	Płynna / 700°C
	Poziom hałasu	<70 db
	Waga	1,4 kg
	TUBE-Q	Typ wirnika

Zdjęcie	Dane techniczne	
	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Moc grzejna	1500 W
	Temperatura	Płynna / 700°C
	Poziom hałasu	<70 db
	Waga	1,2 kg
	QUICK-S-ELECTRONIC	Typ wirnika

Zdjęcie	Dane techniczne	
	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Moc grzejna	1500W
	Temperatura	Płynna / 700°C
	Poziom hałasu	<70 db
	Waga	1,4 kg
	VENTO-Q	Typ wirnika

Zdjęcie	Dane techniczne	
	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Moc grzejna	3000 W
	Temperatura	Płynna / 700°C
	Poziom hałasu	<70 db
	Waga	1,4 kg
	HOT-AIR S	Typ wirnika

Zdjęcie	Dane techniczne	
	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Moc grzejna	3000 W
	Temperatura	Płynna / 700°C
	Poziom hałasu	<70 db
	Waga	1,4 kg
	TUBE-H	Typ wirnika

Zdjęcie	Dane techniczne	
	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Moc grzejna	3000W/3400 W
	Temperatura	Płynna / 700°C
	Poziom hałasu	<70 db
	Waga	1,4 kg
	GRAND-L	Typ wirnika

Zdjęcie	Dane techniczne	
	Napięcie	230 V
	Częstotliwość	50/60 Hz
	Moc grzejna	1500W
	Temperatura	Płynna / 700°C
	Pobór powietrza	80-200 litrów
	Waga	0,4 kg (+ 3m)
	MINI-ELECTRONIC	Typ wirnika

WSZYSTKIE URZĄDZENIA WYSTĘPUJĄ W SERII:

Seria L:
wirnik szczotkowy,
szczotki wymieniane
z zewnątrz, chłodzenie
za pomocą przełącznika

Seria TUBE:
wirnik szczotkowy,
(2 turbiny), szczelna
zabudowa, chłodzenie
potencjometrem

Seria S:
wirnik szczotkowy
szczotki wymieniane
z zewnątrz, chłodzenie
potencjometrem

Seria VENTO:
wirnik indukcyjny,
szczelna zabudowa,
chłodzenie
potencjometrem

AKCESORIA



DYSZE



WAŁKI



NOŻE I PROWADNICE

SoftPlast

BIURO HANDLOWE MAGAZYN SERWIS
ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin
tel./fax: 63 245 36 50
www.softplast.pl biuro@softplast.pl