

ZGRZEWARKI SAMOJEZDNE

Cechy urządzenia:

- precyzyjna elektronika dmuchawy grzejącej, szczotki węglowe wirnika wyposażone w urządzenie „Motor Stop”,
- zakres zgrzewania zakładkowego o szerokości 20, 30, 40 lub 45mm w zależności od wybranej dyszy,
- przy zastosowaniu dodatkowego oprzyrządowania urządzenie można przebroić na zgrzewarkę do zgrzewania pasów PVC 50mm, taśmy KEDER oraz taśmy antywłamaniowej,
- standardowe koło dociskowe pasuje do różnych rozmiarów dysz zgrzewania zakładkowego,
- regulacja prędkości zgrzewania od 0 do 19 m/min,
- urządzenie kompensuje niewielkie nierówności podłoża podczas zgrzewania.




APLIKACJE



ZGRZEWANIE ZAKŁADEK



WGRZEWANIE TAŚMY PVC



WGRZEWANIE TAŚMY
ANTYWŁAMANIOWEJ



WGRZEWANIE KEDRA

ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI



PLANDEK



BANERÓW



POKRYĆ
DACHOWYCH



NAMIOTÓW



OKŁADZIN BASENOWYCH,
FOLII DO OCZEK WODNYCH

SoftPlast

BIURO HANDLOWE MAGAZYN SERWIS
ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin
tel./fax: 63 245 36 50
www.softplast.pl biuro@softplast.pl

FORSTHOFF-P



Flagowy produkt!
Zrzewanie zakładkowe
plandek oraz banerów.

Dysze 20,30,40,45mm

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzejna	3400 W /4000 W
Temperatura	Płynna / 700°C
Poziom hałasu	<70 db
Wymiary (dł/szer/wys)	520mm/ 310mm/ 330mm
Waga	21,5 kg (przewód 7 m)

FORSTHOFF-P2



Poreczny i smukły design
obudowy jest optymalny
dla zastosowania
FORSTHOFF-P2 w sektorze
produkcji banerów
reklamowych.

Dysze 20,30,40,45mm

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzejna	3400 W /4000 W
Temperatura	Płynna / 700°C
Poziom hałasu	<70 db
Wymiary (dł/szer/wys)	535mm/ 280mm/ 350mm
Waga	17,5 kg (przewód 7 m)

FORSTHOFF-D



Automat do zgrzewania
FORSTHOFF-D oferuje
sprawdzone i niezawodną
technologię FORSTHOFF
zgrzewania ciężkich termo-
plastycznych plandek i folii.

Dysze 40 i 45mm

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzejna	4000 W
Temperatura	Płynna / 700°C
Poziom hałasu	<70 db
Wymiary (dł/szer/wys)	520mm/ 385mm/ 320 mm
Waga	29,5 kg (przewód 7 m)

FORSTHOFF-DB



Automat zgrzewający
FORSTHOFF-DB jest bardzo
wydajnym urządzeniem do
zgrzewania taśm wzmacnia-
jących o szerokości 50 mm

Dysza 50mm

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc grzejna	4000 W
Temperatura	Płynna / 700°C
Poziom hałasu	<70 db
Wymiary (dł/szer/wys)	520mm/ 385mm/ 320 mm
Waga	31 kg (przewód 7 m)

RODZAJE DMUCHAW

Seria L:
wydmuch dmuchawy na
poziomie 300L, wirnik szczotkowy,
szczotki wymieniane z zewnątrz,
chłodzenie za pomocą przełącznika

Seria TUBE:
wydmuch powietrza
na poziomie 400L, wirnik szczot-
kowy, szczelna zabudowa,
chłodzenie potencjometrem


Seria VENTO:
wydmuch powietrza
na poziomie 450L,
wirnik indukcyjny,
chłodzenie potencjometrem



DYSZE DO ZGRZEWA
NIA
ZAKŁADKOWEGO: 20,30,40,45MM



WĄLEK DOCISKOWY
DO KEDRA



ZESTAWY DO ZGRZEWA
NIA
TAŚMY PVC 50MM



ZESTAWY DO ZGRZEWA
NIA
TAŚMY ANTYWŁAMANIOWEJ

SoftPlast

BIURO HANDLOWE MAGAZYN SERWIS
ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin
tel./fax: 63 245 36 50

www.softplast.pl biuro@softplast.pl