

Maszyny do szycia hiszpańskiej firmy MATIC to wysokiej jakości, najbardziej elastyczne rozwiązania do szycia w branży : flag, display-ów, banerów, namiotów oraz zasłon.

Bardzo łatwe w obsłudze, zwiększają o 100% wydajność oraz skracają czas produkcji.

Zalety:

- jednorodna produkcja, idealnie płaskie szwy, bez zmarszczeń materiału,
- doskonałe urządzenia do pracy z ciężkimi, nieporęcznymi tkaninami,
- ergonomiczne stanowisko pracy dla Operatora, przystosowane do obsługi w pozycji stojącej lub siedzącej (jako opcja w Cronos Go),
- automatyczny ruch pasa transportowego, ułatwiający obsługę materiału (Cronos Ultimate i Basic),
- synchronizacja procesu powstawania szwów z pracą pasa transportowego (Cronos Ultimate i Basic),
- prowadnice do różnego typu aplikacji szycia,
- szybka i łatwa wymiana prowadnic szycia,
- oświetlenie obszaru wykonywania szwów diodami LED,
- automatyczne wykończenia szwów (ryglowanie, cięcie nitki),
- cyfrowy panel sterowania (Cronos Ultimate i Basic),
- wielkość maszyny - 4m² (Cronos Ultimate i Basic),
- niewielkie czynności konserwacyjne.

Oferta cenowa przygotowywana jest w oparciu o następujące cechy: model, rodzaj aplikacji szycia, wyposażenie dodatkowe.

DANE TECHNICZNE	GRUPA CRONOS
DŁUGOŚĆ	2500 mm
SZEROKOŚĆ	1700 mm
WYSOKOŚĆ	1650 mm
WAGA	150 kg
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE	220 V F+N 50-60 HZ
CIŚNIENIE POWIETRZA	5-6 bar

GRUPA CRONOS



CRONOS ULTIMATE

Rozbudowany model maszyny do szycia posiada m.in. puller, cięcie i podsuwanie kedra pod igłę, chłodzenie igły



CRONOS BASIC

Uniwersalna maszyna do szycia w branży reklamy wizualnej z wbudowanym pasem transportowym.



CRONOS GO

Ekonomiczne rozwiązanie do szycia KEDRA z podawaniem i odcinaniem kedra.

WYBRANE APLIKACJE SZYCIA



OBSZYWANIE
KRAWĘDZI



SZYCIE RZĘPA



WSZYWANIE
KEDRA PIÓRKOWEGO



WSZYWANIE
KEDRA PŁASKIEGO



WSZYWANIE TAŚMY
WZMACNIAJĄCEJ

SoftPlast

BIURO HANDLOWE MAGAZYN SERWIS
ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin
tel./fax: 63 245 89 37
www.softplast.pl biuro@softplast.pl

DANE TECHNICZNE	CRONOS GO	CRONOS BASIC	CRONOS ULTIMATE
Głowica szyjąca Durkopp Adler 827 (standardowy rozstaw igieł do wyboru: 6,4 mm, 9 mm, 16 mm, 38 mm)	x	x	x
Wbudowany pas transportowy		x	x
Pas transportowy jest zsynchronizowany z szybkością szycia		x	x
Automatyczny powrót tkaniny na pasie do pozycji wyjściowej		x	x
Dotykowy wyświetlacz Panelu sterowania		x	x
Oprogramowanie - 6 aplikacji + ustawienia z panelu sterowania		x	x
Trzy tryby pracy (Manualny, Pół-automatyczny, Automatyczny)	x	x	x
Szybka zmiana trybu pracy		x	x
Tyłna, napędzana rolka ułatwiająca przesuwanie się materiału w trakcie szycia		x	x
Szybka i łatwa wymiana prowadnic		x	x
Kontrola nici na szpulce		x	x
Dodatkowy pedał nożny obsługujący tylko pas transportowy dla ułatwienia pozycjonowania materiału		opcja	x
Oświetlenie obszaru szycia przy pomocy lampy LED		opcja	x
Urządzenie do montażu i rozwijania taśmy Keder	x	opcja	x
Mechanizm rozwijania taśmy Keder z rolki, bez naprężania	x	opcja	x
Pneumatyczna regulacja naprężenia taśmy Keder		opcja	x
Kontrola blokowania się taśmy Keder		opcja	x
Automatyczne cięcia kedra oraz podsuwanie pod igłę		opcja	x
Mechanizm rozwijania taśmy Rzep		opcja	x
Elektromagnetyczny system naprężenia nici		opcja	x
Dodatkowy czujnik końca materiału w prowadnicy kedra do dokładniejszego ucinania i kończenia szycia		opcja	x
Dodatkowy sensor redukujący prędkość szycia (w trybie automatycznym)		opcja	x
Pneumatyczny pistolet (do czyszczenia maszyny i przekładania nici)		opcja	x
Puller - z regulacją prędkości i docisku		opcja	x
Chłodzenie igły		opcja	x
Pojemnik na tkaninę z przodu maszyny – aby uniknąć brudzenia się materiału podczas stykania się z podłogą		opcja	x
Pojemnik na szpulki		x	x
Pojemnik na prowadnice	x	x	x
Informacja o roboczo- godzinach		x	x
Komunikat o potrzebie prac konserwacyjnych		x	x
Długość maszyny		2500mm	
Szerokość maszyny		1700mm	
Wysokość maszyny		1650mm	
Waga bez opakowania		150kg	
Napięcie elektryczne (EU/US)	220V F+N 50-60Hz		
Ciśnienie powietrza	5-6 Bar		

SoftPlast

BIURO HANDLOWE MAGAZYN SERWIS
 ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin
 tel./fax: 63 245 89 37
www.softplast.pl biuro@softplast.pl