



MIURA PLUS BUFFER

AUTOMATYCZNY TRYMER DO CIĘCIA XY WSPÓŁPRACUJĄCY Z DRUKARKAMI WIELKOFORMATOWYMI W LINII PRODUKCYJNEJ

Wysokowydajna maszyna do cięcia materiałów elastycznych w osi XY z automatyczną korektą cięcia pionowego. Wyposażona w system buforowy umożliwiający pracę w linii produkcyjnej.

✓ WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

Zaprojektowana do cięcia w linii z drukarkami wielkoformatowymi, wysokowydajnymi oraz jednorzbiegowymi

✓ MAKSYMALNA PRECYZJA CIĘCIA

Automatyczna korekta cięcia pionowego: wyrównuje położenie wszystkich noży tnących w tym samym czasie do krawędzi drukowanego obrazu

✓ WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Przyspiesza proces wykańczania, tnąc bezpośrednio zadrukowane media (w osi XY), bez konieczności przenoszenia ich na rolce do urządzenia tnącego

✓ WSZECHSTRONNOŚĆ

Może współpracować z dowolnymi podajnikami (drukarka, laminator i inne..

✓ PANEL DOTYKOWY

Intuicyjne ustawianie parametrów cięcia

✓ ELASTYCZNOŚĆ CIĘCIA

3 tryby cięcia: 1 automatyczny za pomocą znaczników cięcia; 2 na arkusze; 3 manualny: Miura może przycinać różne długości z tej samej zadrukowanej rolki.

✓ SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA

NEW

Miura może być podłączona do sieci internetowej w celu uzyskania pomocy zdalnej, umożliwiającej szybką i skuteczną diagnostykę

ZASTOSOWANIE:

- > Papier (również laminowany i foliowany) / Tapety
- > Winyli i folie samoprzylepne / Backlit i frontlit
- > Płótno i poliester (z podszyciem)
- > Baner PVC o gramaturze do 900g/m²
- > Guma magnetyczna / Folia poliwęglanowa
- > Materiały odbłaskowe / I inne..





Optyczny czujnik pionowego wyrównywania krawędzi



Panel sterujący do automatycznego wyrównywania krawędzi w pionie




Zaawansowany czujnik znaczników cięcia



Noże do cięcia wzdłużnego (opcjonalnie noże podwójne)



Płyta kontrolująca odpowiednie napięcie mediów



Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika



Zintegrowany pneumatyczny system buforowania z przeciwwagą, system utrzymuje media zawsze napięte, co zapobiega rozdarciu



- Opcjonalnie może być wyposażony:
1. Zmotoryzowaną układarkę zgodną z trymerem: wysokość i nachylenie wydłużenia do długości 3,2m
 2. Składany stół odbierający
 3. Odchylany stół odbierający na kółkach

NEW

	MIURA PLUS BUFFER 160	MIURA PLUS BUFFER 210 NEW
Szerokość robocza	1650 mm	2150 mm
Maksymalna grubość ciętego materiału	1,2 mm	1,2 mm
Prędkość podawania materiału	1 - 30 m/min	1 - 30 m/min
Liczba noży tnących wzdłużnie	max. 8	max. 8
Prędkość cięcia poprzecznego	5 - 120 m/min	5 - 120 m/min
Zasilanie	230 V - 50/60 Hz - 650 W	230 V - 50/60 Hz - 650 W
Wymiary (Sz x Gł x Wys)	2460 x 1270 x 1450 mm	2960 x 1270 x 1450 mm
Waga	420 kg	500 kg
Wymiary z opakowaniem (Sz x Gł x Wys)	2750 x 1730 x 1800 mm	3250 x 1730 x 1800 mm
Waga z opakowaniem	615 kg	710 kg

Produowane zgodnie z normami CE



Dystrybutor w Polsce

100% Made by FLEXA
100% Made in Italy

Obserwuj nas:



SoftPlast

SoftPlast | ul. Rzgowska 20, 62-504 Rumin | tel./fax: +48 63 245 89 37

www.softplast.pl