



## MIURA PLUS HD

### AUTOMATYCZNY TRYMER DO CIĘCIA XY Z PIONOWYM WYRÓWNYWANIEM KRAWĘDZI DO CIĘŻKICH ROLEK

Wydajna maszyna do cięcia materiałów elastycznych w osi XY z automatyczną korektą cięcia pionowego.  
Odpowiednia do dużych produkcji.

- > Automatyczny trymer XY z odnowioną i wytrzymałą ramą zaprojektowaną specjalnie do ciężkich rolek, o maksymalnej średnicy 400 mm i wadze 200 kg
- > Doskonale dopasowany do przemysłowych drukarek wielkoformatowych i pracy z rolkami średniej wielkości (semi-jumbo)
- > Wysokowydajny trymer: rozcina 1 rolkę o długości 1000 m bieżących w ciągu 1 godziny (wydajność do 1600 m<sup>2</sup>)
- > Maksymalna precyzja cięcia jest zapewniona dzięki CZUJNIKOWI KRAWĘDZI, który czyta nadrukowany marker lub krawędź materiału na całej długości rolki
- > 3 tryby cięcia: 1. automatyczny za pomocą znaczników cięcia; 2. na arkusze; 3. manualny Miura może przycinać różne długości z tej samej zadrukowanej rolki.
- > Intuicyjne ustawianie parametrów dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu (wyświetlacz dotykowy LCD). Nowa funkcja MUTING zapobiegająca błędnemu odczytywaniu ukrytych znaków na zadrukowanych nośnikach

- > Dostępna jest również wersja do cięcia z rolki na rolkę (do 3 rolek)

#### ZASTOSOWANIE:

- ☒ Papier (również laminowany oraz foliowany)
- ☒ Tapety
- ☒ Winył oraz folie samoprzylepne
- ☒ Płyty typu backlit i frontlit
- ☒ Materiały odblaskowe
- ☒ Banery o gramaturze do 900g/m<sup>2</sup>
- ☒ Gumy magnetyczne
- ☒ Folie poliwęglanowe
- ☒ Płótno i poliestr (z podszyciem)
- ☒ I inne







Panel sterujący do automatycznego wyrównywania krawędzi w pionie




Optyczny czujnik pionowego wyrównywania krawędzi



Zaawansowany czytnik znaczników cięcia



Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika



Regulator do precyzyjnego pozycjonowania dociskowych noży tnących (opcja)



Precyzyjna regulacja docisku noża (w zależności od rodzaju materiału)



Pistolet pneumatyczny do wałka rozpornego

Pneumatyczny hamulec do regulacji napięcia mediów



- Opcjonalnie może być wyposażony:
1. Zmotoryzowaną układarkę zgodną z trymerem: wysokość i nachyleniem regulowane elektronicznie; możliwość wydłużenia do długości 3,2m
  2. Składany stół odbierający.
  3. Odchylany stół odbierający na kółkach

**NEW**



Pojedynczy lub podwójny (opcja) nóż obrotowy do cięcia wzdłużnego



Nowe obrotowe noże do cięcia wzdłużnego z wąską linią cięcia, pojedyncze lub podwójne (opcja)



Ułatwiony załadunek ciężkich rolek dzięki pneumatycznemu wałkowi rozporowemu

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość robocza                     | 1650 mm                  |
| Maksymalna grubość ciętego materiału  | 1,2 mm                   |
| Prędkość podawania materiału          | 1 - 30 m/min.            |
| Liczba noży tnących wzdłużnie         | max. 8                   |
| Prędkość cięcia poprzecznego          | 5 - 120 m/min            |
| Maksymalna średnica rolki             | 400 mm                   |
| Maksymalna waga rolki                 | 200 kg                   |
| Zasilanie                             | 230 V - 50/60 Hz - 650 W |
| Wymiary (Sz x Gł x Wys)               | 2456 x 1337 x 1438 mm    |
| Waga                                  | 490 kg                   |
| Wymiary z opakowaniem (Sz x Gł x Wys) | 2700 x 1800 x 1700 mm    |
| Waga z opakowaniem                    | 640 kg                   |

Produktowane zgodnie z normami CE



Dystrybutor w Polsce

100% Made by FLEXA  
100% Made in Italy

Obserwuj nas:



**SoftPlast**

SoftPlast | ul. Rzgowska 20, 62-504 Rumin | tel./fax: +48 63 245 89 37

www.softplast.pl